



Rodovia Augusto Hasse, nº. 1.044 Bairro Benedito – Indaial – SC - Telefone (47) 3394-9472
CNPJ.18.786.023/0001-39

BOLETIM TÉCNICO SANA LAJE FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

DESCRIÇÃO

Impermeabilizante à base de resina acrílica que forma sobre as superfícies uma membrana impermeável, elástica e flexível, resistente às intempéries.

O SANA LAJE FLEXÍVEL é composto de resinas acrílicas em emulsão com cargas minerais e aditivas, de consistência pastosa e cor branca para aplicação a frio e formar uma membrana flexível branca de fácil aplicação já pronta para uso.

A membrana de SANA LAJE FLEXÍVEL é moldada no local sem formação de emendas formando um filme impermeável à água e de ótima resistência ao intemperismo.

Com excelente flexibilidade e plasticidade em temperaturas entre 10 e 60°C, sendo capaz de suportar as dilatações e contrações que ocorrem nas estruturas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O SANA LAJE FLEXÍVEL é indicado para aplicações em lajes de coberturas, sheds, marquises, telhas de fibro cimento, telhas de zinco, telhas de alumínio, calhas, paredes porosas, paredes batidas de chuva, abóbadas, aberturas de portas e janelas, box de banheiros, fundo de pintura e locais sem trânsito de veículos e pessoas.

VANTAGENS

- Aplicável a frio;
- Sem emendas;
- Refletivo ao calor do sol;
- Aceita revestimento cerâmico direto sobre ele;
- Aceita pintura acrílica;
- Perfeita aderência ao concreto e argamassas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- A superfície que será impermeabilizada deverá estar limpa, seca, sem pó, livre de partículas soltas, óleos, mofos, etc e perfeitamente regularizada, tendo caimento mínimo de 2% para os ralos;
- Não aplicar o produto em condições de temperaturas extremas, nem em condições de chuva;
- Aplique a 1ª demão de SANA LAJE MANTA LÍQUIDA diluído de 10% de água, utilizando trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo;
- Aplique as outras 03 demãos subsequentes sem diluição;
- O tempo de secagem entre demãos pode variar de 4 a 6 horas dependendo da temperatura, da ventilação do local, umidade relativa e espessura da demão aplicada;
- Aplique a tela de poliéster de malha de 2x2 mm já na 1ª demão, quando as condições da obra e/ou projeto exigirem;
- Aplique quantas demãos forem necessárias até atingir o consumo especificado;
- O SANA LAJE MANTA LÍQUIDA **não é indicado** para ficar submerso em água por muito tempo. Exemplo: caixas de água, piscinas, etc.



Rodovia Augusto Hasse, nº. 1.044 Bairro Benedito – Indaial – SC - Telefone (47) 3394-9472
CNPJ.18.786.023/0001-39

FUNDO DE PINTURA EXTERNA;

O uso do SANA LAJE MANTA LÍQUIDA em paredes externas permite a obtenção de uma perfeita impermeabilização das mesmas. Consegue-se também um perfeito "fundo" para pintura, sem escamações ou descascamentos. Duas demãos de SANA LAJE MANTA LÍQUIDA diluído com 10% de água são suficientes para fundo de pintura externa.

MANUSEIO

O SANA LAJE MANTA LÍQUIDA não apresenta riscos conhecidos à saúde, porém devem ser tomadas precauções no manuseio de produtos químicos como utilização de luvas e cuidados no contato com a pele.

O produto pode ser lavado com água enquanto estiver úmido, mas é de difícil remoção quando seco.

O produto não deve ser ingerido.

RENDIMENTO:

Rendimento é de cerca 1 kg em 04 demãos

Disponível em Balde de 3,6 kg e 12 kg

VALIDADE:

24 meses.